

DEKOVIVAL

UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE TAPETA

Priprema zidova

Površina zida na koju planirate postaviti tapetu mora biti glatka i čista.Ukoliko nije, potrebno je prije izvršiti gletanje i inpregnaciju zida.

Ljepilo

Izmjerite i pripremite potrebnu količinu vode kako je to navedeno u uputama proizvođača,ulijte vodu u posudu i zatim dodajte ljepilo.Prije početka korištenja ljepilo mora „kipiti“ u posudi 20-30 min. A zatim ga je potrebno još jednom promješati.Ljepilo nanosite pomoću četke ili valjka.

Tapete sa uzorkom

Na poleđini tapete su odštampani brojevi npr. 64/32.Ti brojevi znače da se uzorak ponavlja u razmaku od 64cm i da je potrebno još 32cm za podešavanje kod ljepljenja traka.Kod uzorka koji se podudaraju trake se lijepe na istoj visini te u tom slučaju nema otpada.

Ljepljenje tapeta

Papirne tapete se lijepe na način da se ljepilo nanosi na samu tapetu, a kod vinilnih tapeta ljepilo se nanosi na zid .

Najbolje je tapete postavljati tako da krenemo od nekog prozora u prostoriji (zid koji je bliži izvoru svjetlosti) te tapete postavljati na način da se udaljavamo od svjetlosti.Na taj način mesta međusobnog spajanja tapeta biti će manje zamjetna.Također vrlo je bitno da prva traka koju postavljamo bude pod pravim kutom,jer sve sljedeće trake tapeta sljede početnu.Uvijek ostavite 1-2cm više na obadva kraja tapete zbog mogućnosti odstupanja u visini zida. Dakle prije postavljanja tapeta dobro izmjerite visinu i dužinu zida kako bi ste točno odredili broj tapeta koji Vam je potreban te predviđeli otpad koji će se pojaviti ukoliko ljepite tapete sa uzorkom.Prilikom rezanja skalpel postavite pod što manjim kutom kako nebi došlo do cijepanja tapete.

Uglovi

Nikada ne ljepite kod uglova trake veće širine,ostavite višak 1-2cm kojeg čete više puta urezati.

Vrata

Počnite lijepiti sa jedne strane vrata.Traku tapete podjelite iznad gornjeg vratnog okvira.Tapete se pritisnu duž ruba vanjskog okvira i odrežu.

Udubljenje oko prozora

Traku tapete se namjesti sa jedne strane prozora tako da njen višak oko uglova dopire do okvira,tada se u visini prozorske daske i gornjeg prozorskog ruba odreže i preklopi.Viškovi na prozorskem okviru se obrežu,nakon toga se lijepi iznad i ispod prozora ,te sa strane prozora.

Strop

Postavljanje tapeta na strop identično je postavljanju tapeta na zid samo nešto nezgodnije zbog položaja u kojem se prilikom postavljanja nalazimo.Jedna je osoba na ljestvama dok druga sa letvom ili kojim drugim priručnim sredstvom pridržava tapetu u neposrednoj blizini stropa.Prvi niz tapeta ljepimo tako što najprije označimo crtu usporedo sa zidom na kojem se nalazi prozor i to na udaljenosti od 52cm (ukupna širina role umanjena za 1cm).Ostatak tapeta na krajevima prema zidu ravnomjerno odrežemo.Nakon toga svaki sljedeći niz postavljamo usporedo sa onim prethodnim.